



MEMBRANE ÉTANCHE

Une sous-couche étanche
et élastique



Applications



Une sous-couche étanche et élastique pour parois et sols d'endroits humides tels que salles de bains, douches, toilettes, cuisines industrielles, etc... que l'on utilise avant le placement de carreaux ou de revêtements en céramique.

Supports appropriés sont toutes les surfaces minérales, les plaques de bois, les plafonnages, les panneaux muraux en plâtre, les sols avec chauffage par le sol, etc...

Cet enduit flexible résistant aux fissurations peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. MEMBRANE ETANCHE ne convient pas pour des fuites d'eau et pour une utilisation dans des piscines.

Rapport de mélange

Couche de fond: ajouter 5% de l'eau
Couche de recouvrement: non dilué

Consommation

± 0,2 à 0,3 L par couche/m²
± 8 m² / seau de 4,7 L

Emballage

4,7 L (6 pcs/carton)

Couleur

Rose

Température d'application

+ 5°C jusqu'à 25°C

MEMBRANE ÉTANCHE

Mode d'emploi

MEMBRANE ETANCHE est toujours apposée sur une surface saine, pure, dépourvue de poussières et de taches d'huile. Bien remuer avant l'utilisation. MEMBRANE ETANCHE est apposée abondamment en deux ou trois couches à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Pour la couche de fond, MEMBRANE ETANCHE est diluée avec 5 % d'eau. La deuxième et la troisième couche ne sont pas diluées. La couche préalable doit toujours être sèche avant de pouvoir apposer la couche suivante. Aux endroits critiques comme des coins, le pourtour des traversées de tuyaux, etc. on peut placer une armature dans la couche de fond encore humide (une bande d'étanchement) avant d'apposer la deuxième et la troisième couche. Pour le collage de carreaux sur la MEMBRANE ETANCHE, il convient d'utiliser le FLEXciment® ou FLEXciment® PLUS.

Applications spéciales

MEMBRANE ETANCHE peut également être utilisée pour la rénovation, la protection ou la remise en état de toitures et de gouttières ou encore comme sous-couche imperméable pour terrasses et balcons (voir VERNIPLAST®-ROOF).

Remarques

- MEMBRANE ETANCHE a une couleur rose.
- Ne pas traiter à une température inférieure à + 5°C et ne pas appliquer sur une surface dont la température est inférieure à + 5°C ou supérieure à + 25°C.
- MEMBRANE ETANCHE doit être conservée au frais mais à l'abri du gel. Les outils sont immédiatement nettoyés à l'eau après usage.
- Le contenu VOC de MEMBRANE ETANCHE est moins de 3 %.

